

GG CLEAN MESH PASTE HR | Tira Fantasma em Pasta

INDICAÇÃO

Removedor mono-componente de imagens "fantasmas" e manchas presentes nos tecidos técnicos de poliéster que acumulam com o uso.

PRODUTO

Produto fornecido pronto para o uso em forma de pasta (creme), totalmente alcalino. Produto só deve ser manuseado por orientação técnica e por profissionais.

CARACTERÍSTICAS

- Remove manchas (imagens fantasmas) e resíduos de tintas e de emulsões, deixando o tecido técnico completamente recuperado, possibilitando perfeitamente realizar novamente qualquer tipo de imagem em matrizes.
- Dissolve totalmente contaminações e remove outras impurezas, deixando o tecido desengraxado. E ajuda na aderência de emulsões e filmes capilares.
- Pronto para usar. Não necessita de aditivos ou catalisadores.
- Evita o uso de solventes perigosos e agressivos.



APLICAÇÕES

Reaproveitamento de matrizes serigráficas (remoção de imagem fantasma).

Limpeza de tecidos antes da aplicação de emulsões ou filmes capilares.

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1) Após a limpeza da matriz, deixar o tecido "molhado".
- 2) Aplicar O CLEAN MESH PASTE HR com uma brocha de nylon e esfregar suavemente, cobrindo totalmente as áreas manchadas, em ambos os lados da matriz.

Obs.: Utilizar um rodo de impressão ou espátula para forçar sua penetração no tecido (uma passada de rodo por fora e outra por dentro). Remover o excesso e retorná-lo à embalagem. O CLEAN MESH PASTE HR pode ser aplicado com um emulsionador de aço inox. Uma aplicação em cada lado do tecido é suficiente.

- 3) Deixar atuar por aproximadamente 10-15 minutos (períodos mais longos podem ser prejudiciais para os tecidos de poliéster).
- 4) Lavar completamente a matriz com um jato de água com alta pressão, iniciando na parte inferior, em movimentos horizontais e subir até a parte superior.
- 5) Neste estágio a matriz estará completamente limpa

Obs.: Para tecidos de poliéster a ação do produto pode ser neutralizada. Aplicar uma mistura de ácido acético e água a 5%, e em seguida lavar com água corrente.

Caso a matriz seja imediatamente emulsionada, não é necessário desengravar o tecido.

CUIDADOS

Utilizar sempre os EPI's durante o manuseamento do produto. Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos. As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em testes realizado em nosso laboratório, recomendamos sempre testes prévios antes de utilizar o produto em alta escala.

Produto somente para uso profissional.

OBSERVAÇÕES:

Algumas vezes, não é possível remover as manchas de tintas epóxi, catalisadas ou curadas. As informações contidas neste informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade.

ARMAZENAGEM

1 ano e 6 meses, desde que armazenado em local adequado.

Sendo este, seguro ventilado e fresco. Não expor a fontes de calor ou muito próximo ao telhado.